

BATEA SEMIRREMOLQUE TIPO ROQUERA BASCULANTE VUELCO TRASERO

Equipos diseñados y fabricados con tecnología de última generación bajo estrictas normas de calidad y seguridad.



Tecnología y calidad al servicio del transporte de carga.

BATEA SEMIRREMOLQUE TIPO ROQUERA BASCULANTE VUELCO TRASERO

CHASIS


Marca Pluscarga. Construido en chapa de acero estructural tipo doble T con alma de acero calidad F-24 de 400 mm de altura en espesor 6,35 mm y ala de acero SAE 1518 de 5" x 3/4". Frenos de 8" en todos los ejes y perno de enganche forjado desmontable de ø2" homologado.

El chasis presenta 3 alternativas de configuración de ejes:


Versión 2 ejes: 2 ejes en tándem trasero con suspensión mecánica (elásticos de 11 hojas de 90 mm de ancho).

Versión 3 ejes: 3 ejes en tándem trasero con suspensión mecánica (elásticos de 11 hojas de 90 mm de ancho). Opcional eje delantero con levante neumático.


Versión 2+1: 2 ejes en tándem trasero con suspensión mecánica (elásticos de 11 hojas de 90 mm de ancho) más 1 eje desplazado autodireccional con levante y suspensión neumática.



CHASIS 2 EJES TÁNDEM



CHASIS 3 EJES TÁNDEM



CHASIS 2 + 1 EJES

CARROCERÍA

Batea semirremolque tipo roquera basculante vuelco trasero, marca Pluscarga, construida en chapa de acero calidad F24 de espesor 4,75 mm en el piso y 3,2 mm en el lateral, para la versión liviana, y 6,35 mm en el piso y 4,75 mm en el lateral para la versión reforzada, ambas con 25 m3 de capacidad.

Su interior redondeado obliga a la carga a ubicarse sobre el centro de la caja para lograr una mayor estabilidad tanto en el transporte como en la descarga.

Accionamiento de vuelco por medio de un cilindro telescópico marca **HYVA**[®], modelo de 5 etapas, de elevación frontal de 5,7 metros de carrera y con válvula de seguridad que permite regular el ángulo máximo de vuelco hasta los 42°. Ambas versiones están equipadas con mecanismo estabilizador de vuelco (tijera) y puerta trasera basculante con cierre automático.

Pluscarga dispone de una versión con puerta de apertura hidráulica que se acciona con el mismo comando de vuelco. El circuito está preparado para que la puerta se abra antes de comenzar el ascenso de la batea.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Pulmones Spring Brake, llantas a disco, porta-auxilio, arcos para lona, cajón de herramientas, instalación de frenos homologada provista de acoples rápidos, instalación de luces y bandas reflectivas homologadas según ley de tránsito 24449. Guardabarros y paracolpe línea pesada, pata de apoyo de 2 velocidades y baberos de goma en los guardabarros traseros.

Color de terminación: batea blanca y chasis gris oscuro.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Kit hidráulico para instalar en el tractor: tanque de aceite, toma de fuerza, bomba, válvulas, comandos y accesorios.
- Puerta con apertura hidráulica.
- Tanque de agua.
- Escalera interior y exterior.
- Paracolpe dual para utilizar como lanza de remolque.
- Resorte para sujetar las mangueras de conexión al tractor.
- Puerta trasera con apertura lateral.
- Sobrebarandas de madera o metálicas.
- Color a elección.
- Ruedas armadas con cubiertas con o sin cámara, homologadas.
- **Consultar por otros accesorios.**

SEIRE SA se reserva el derecho de introducir modificaciones en la construcción y/o equipamiento sin previo aviso de acuerdo a las necesidades del desarrollo técnico.

BATEA DE 25 m³

Dimensiones expresadas en metros.

